

Modello	Lunghezza utile	Distanza tra le spalle	Incavo	Forza di taglio	Spessore massimo	Angolo di taglio	Cicli/min.	Corsa registro	Potenza motore	Peso approssimativo	Lunghezza	Profondità	Altezza				
Model	Cutting length	Distance between side frames	Throat	Cutting force	Max thickness	Cutting angle	Cycles/min.	Backgauge stroke	Motor power	Approx. weight	Length	Depth	Height				
	(mm)	(mm)	(mm)	(KN)	(mm)		(min/max)	(mm)	(kW)	(Kg)	(mm)	(mm)	(mm)				
CFO 204	2100	2200	500	200	4	30°-3°	35/60	750	7,5	4900	2750	2000	1900				
CFO 206				260	6		33/58		11	5700	2750	2000	1900				
CFO 208				360	8		31/52		11	6900	2750	2000	1900				
CFO 210				480	10		25/48		18,5	7900	2750	2200	1900				
CFO 212				510	12		22/40		22	8800	3850	2200	2300				
CFO 214				710	14		20/38		22	10000	2850	2200	2300				
CFO 216				860	16		19/37		30	12600	2850	2200	2400				
CFO 220				2300	500		500		1400	20	15/25	1020	37	15500	2900	2300	2500
CFO 225									1800	25	13/23		45	18000	2900	2400	2500
CFO 230									2400	30	9/18		55	21800	2900	2500	2800
CFO 304	3100	3200	500			200		4	30°-3°	35/60	750		7,5	7000	3600	1800	1900
CFO 306				260	6	33/58	11	8700		3600		1800	1900				
CFO 308				360	8	31/52	15	9600		3600		2000	1900				
CFO 310				480	10	25/48	18,5	11800		3800		2200	2200				
CFO 313				560	13	22/40	22	14000		3800		2200	2400				
CFO 316				860	16	19/37	30	17800		3800		2200	2400				
CFO 320				3300	500	500	1250	20		15/25		1020	45	20800	3900	2400	2600
CFO 325							1800	25		13/23			45	26000	3900	2500	3900
CFO 330							2400	30		9/18			55	31500	3900	2600	3000
CFO 404							4100	4200		500			290	4	30°-2°-30°	33/58	750
CFO 406	300	6	33/58	15	13600	4650			2000		1900						
CFO 408	380	8	25/48	15	16000	4650			2300		1900						
CFO 410	460	10	22/45	18,5	18800	4700			2400		2200						
CFO 413	850	13	20/41	22	21600	4700			2400		2300						
CFO 416	1100	16	19/37	30	24000	4900			2400		2400						
CFO 420	4300	500	500	1300	20	16/26			1020		37	28500	4900	2500		2600	
CFO 425				1900	25	12/22					45	33000	5000	2700		2850	
CFO 430				2300	30	9/16					55	38000	5000	2800		3200	
CFO 604				6100	6300	100					290	4	30°-2°	26/47		750	
CFO 606	300	6	25/45				18,5	23500	6750	2500	2200						
CFO 608	380	8	23/40				18,5	28000	6750	2700	2400						
CFO 610	460	10	22/38				22	32000	6850	2800	2500						
CFO 613	850	13	22/35				30	35000	6850	2900	2600						
CFO 616	1100	16	18/30				37	41500	6850	2900	2700						
CFO 620	1300	20	15/26				37	47000	6950	3000	2800						
CFO 625	1900	25	12/22				45	52000	6950	3100	3000						
CFO 630	2300	30	9/15				55	62000	6950	3200	3100						

Le caratteristiche tecnico costruttive e le descrizioni riportate nel presente catalogo possono essere variate senza obbligo di preavviso.
 The technical data and the specifications contained in this catalogue can be changed without prior notice.